



Alucoflex

Productos Alucoflex S.A de C.V.

Alucoflex, es un panel compuesto de dos chapas de aluminio con polietileno en su interior, utilizado como una extraordinaria opción de recubrimiento constructivo; con peso ligero, plano y altamente configurable. Puede lograr el diseño más creativo tanto en interiores como en exteriores por su alta resistencia a la intemperie.

Características del panel de línea

- Espesor de línea: 4mm
- Espesor de las chapas de aluminio: 0.4/0.4mm y 0.4/0.3mm
- Peso por m2 de: 5.54kg x m2 y 4.6kg x m2
- Pintura PVDF Kynar 500
- Centro de polietileno de 1ª calidad primera fusión

Medidas

- 1.25 X 4.98 mts. Todos los colores
- 1.55 x 4.98 mts. Color silver y Blanco
- Otras medidas, producción especial.

Opciones con producción especial

Según necesidades, se puede fabricar sobre pedido

- Espesores totales: 3mm, 4mm, 5mm y 6mm
- Largos desde 1.20 m hasta 5.55 mts
- Chapas de Aluminio de 0.30, 0.35 y 0.50mm
- Pintura PVDF Kynar ó Poliéster
- Colores y diseños especiales

*Producción mínima 800m2

Sistema de Pintura

Alucoflex utiliza el mejor sistema de pintura con resina PVDF Kynar 500[®] (Fluoruro de Polivinilideno) que es resistente y termoplástico, de ingeniería que ofrece un excelente balance de propiedades de desempeño. Tiene las característica de estabilidad cuando se expone a duras pruebas térmicas, químicas y ambientales, reteniendo el brillo y color originales, todo esto hace que sin problemas se logre una duración a la intemperie por más de 15 años.



w w w . a l u c o f l e x . c o m